

Tyče přitlačné **T**

Používají se k **upínání předmětů** (převážně skla) **na stojany**. Opěrná část je z **gumy**.

Typ	☐ TS sklopná	☐ TP pružinová	☐ TG přesková (gurtová)
Ke stojanům	Ke všem stojanům společnosti FORSET a st. s dutým ložným prvkem odpovídajícího rozměru.	S horní a dolní opěrkou.	S horními oky pro háčky a dolní opěrkou.
Popis	Spodní rameno se zasunuje do ložného profilu. Tyč je samosvorná . Princip zajištění spočívá v uvolnění jezdce a jeho spuštěním dolů, kde zaklíní rameno ve vyklopené poloze.	Pro snadnější manipulaci je opatřena táhlem, kterým se uvolňuje horní západka tyče. Uvnitř tyče je pružina , přitlačující západku.	Pásek (gurta) má na jedné straně háček a na druhé straně drží provlečený v samosvorné přezce na tyči.
Rozměry	230 x 1015 Průřez zásuvné části : šířka 24 mm výška 24,5 mm	(1538 až 2238) mm	(1523 až 2223) mm
Značení	Jedno provedení - TS univerzální	Dle nakládací výšky – NV TP 1500 až TP 2200	Dle nakládací výšky – NV TG 1500 až TG 2200
Hmotnost	4,3 kg	(3,4 až 4,7) kg	(3,4 až 4,7) kg

